

**GASTRYK TERMOMETRE MED KVÆLSTOFFYLDNING
STANDARD SPECIFIKATIONER
KLASSE 1,0**



HUSDIAMETER	: 63, 80, 100 OG 160 MM
UDFØRELSE	: Hus med bajonetring af rustfrit stål 1.4301
SKALA	: Hvid med sorte tal og delestreger 270° udslag
TÆTHED	: Standard : IP 55 (EN 60529) : Med silikoneoliefyldning: IP 55 (EN 60529)
FØLER	: Rustfrit syrefast stål 1.4571, Max. statisk tryk 25 bar
SYSTEMFYLDNING	: Kvælstof
EFTERJUSTERING	: +/- 6 %. Udefra betjent korrektionsskrue
NØJAGTIGHED	: Klasse 1,0 (EN 13190)
OMGIVELSESTEMPERATUR	: -20 +60 ° C
FJERNLEDNING	: Rustfrit stål, ø 2 mm. Med 2 støttespiraler



SKALAOMRÅDE °C	ARBEJDSOMRÅDE °C	INDELING °C
-50 +50	-40 +40	1
-30 +50	-20 +40	1
-30 +120	-10 +100	2
-30 +170	-10 +150	5
-20 +60	-10 +50	1
-20 +80	-10 +70	1
0 - 80	+10 +70	1
0 - 100	+10 +90	1
0 - 120	+20 +100	2
0 - 160	+20 +140	2
0 - 200	+20 +180	2
0 - 300	+30 +270	5
0 - 350	+50 +300	5
0 - 400	+50 +350	10
0 - 500	+50 +450	10
0 - 600	+100 +500	10
+50 +300	+80 +270	5
+50 +400	+100 +350	5
+50 +650	+100 +550	10
+100 +500	+150 +450	10
+100 +600	+150 +550	10



INSTRUMENTERNE KAN LEVERES MED :

- Skala i °F, °C + °F eller K
- Rød markering på skala
- Markereviser på skala eller udefra stilbar viser
- Viserværk i rustfrit stål
- Max. slæbeviser
- Elektriske kontakter
- Fjernledning med spiral beskyttelsesslange i rustfrit stål 1.4571
- Deres firmanavn



FØLERE: SE VENLIGST SIDE 4.4

MÅLSKITSER: SE VENLIGST SIDE 4.2 OG 4.3

JØRN PEDERSEN A/S
måle- & reguleringsteknik

Bogøvej 18, DK-8382 Hinnerup, www.jp-industri.dk

Tel.: +45 86 98 66 22 Fax: +45 86 98 66 83 E-mail : info@jp-industri.dk