

**TRANSPORTABELT DIGITALMANOMETER MED DIREKTE SLANGETILSLUTNING**  
**TYPE: GMH 3160-01**  
**FOR MÅLING AF TRYK, VAKUUM, OG DIFFERENSTRYK**



<b>TYPE NR.</b>	<b>: GMH 3160-01</b>
<b>BESKRIVELSE</b>	: Digitalinstrument for måling af tryk, vakuum, og differenstræk direkte slangetilslutning ( 6 mm. Slange )
<b>HUS</b>	: Rød slagfast ABS, 142 x 71 x 26 mm. Med indbygget bøjle for ophæng eller anbringelse på bord. vægt ca. 150 g. folietastatur.
<b>TÆTHED</b>	: IP 65 ( front )
<b>MÅLEOMRÅDE</b>	: -100 – 2500 Pa. Overbelastningssikret til 100 mbar
<b>MÅLEENHEDER</b>	: Valg ved tastetryk : mbar, bar, Pa, kPa, Mpa, mmHg, PSI
<b>OPLØSNING</b>	: 1 Pa ( 0,01 mbar )
<b>NØJAGTIGHED</b>	: +/- 0,1 % FS ( hysteres og linearitet )
<b>MAX-MIN FUNKTION</b>	: Højeste og laveste måleværdi kan lagres, inkl. holdfunktion
<b>ARBEJDSSTEMPERATUR</b>	: 0-50 °C ( hus )
<b>AUT. OFF-FUNKTION</b>	: Instrumentet slukker automatisk, indstillelig mellem 1 og 120 minutter
<b>DATAUDGANG</b>	: RS 232 ( <i>Windows software for tilslutning til PC findes som tilbehør</i> )
<b>BATTERI</b>	: 9 V kompaktbatteri, type : JEC 6F 22 eller nettilslutning via omformer
<b>VISNING / JUSTERING</b>	: Dobbel 4 liniers LCD display, 13 mm. høje tal. Instrumenter er kalibreret fra fabrik, mulighed for evt. efterkalibrering